

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА

СТЫКОВОЧНЫЙ КЛЕЙ

ПЕРФЕКТ

Клей сильной фиксации на основе полиуретана для склеивания деталей архитектурного декора из полиуретана между собой
Для внутренних и наружных работ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и опилок, зашкурены и обезжирены.
2. Нанесите на одну из поверхностей стыковочный клей, заполняя всю плоскость стыка.
3. Состыкуйте элемент с другим изделием, максимально прижимая изделия друг к другу и выдавив лишний клей. Выдавленные излишки клея оставьте на месте стыка не менее чем на 24 часа – до полного высыхания.
4. После высыхания излишки клея удаляются с помощью ножа. Место стыка зачищается мелкой шкуркой и шпаклюется.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

от +5 до +35 °С.
После размораживания выдержать в помещении не менее 24 часов. Подвижность соединения сохраняется в течение 30 минут. Окончательное отверждение клеевого соединения – через 24 часа.

РАСХОД КЛЕЯ

зависит от размеров изделия. При ширине карниза 5 см и длине 2,4 м тубика объемом 80 мл хватит примерно на 40 погонных метров.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев со дня изготовления.

Сделано в Бельгии